

XJ002

PORTABLE TIRE LIFT

余裕の能力 4t 防爆仕様対応モデル

ポータブルタイヤリフト

特長 **1**
IP67 防爆近接センサー使用
SS 設置対応します

特長 **2**
固定でも移動式でも選択可能

特長 **3**
安全ロックシステム搭載
最低位 300mmでロックがかけれます

- 型式：XJ002
- タイプ：ポータブルタイヤリフト
- 能力 (kg)：4000
- 揚程 (mm)：1000
- 上昇時間：約 40 秒
- 下降時間：約 35 秒
- 最低高 (mm)：115
- 電源：3相 200V 2.2kw
- 動力：電動油圧 / エア
- 本体寸法 全高：115mm
全幅：1815mm (テーブル各 490mm)
全長：2010mm (テーブル各 1460mm)
- 重量：650kg



**標準
防爆仕様**
(ユニット別置き)

*消防申請は別途必要です。

*移動式の場合はキャスターが付きます。




車両乗り入れのフラップを下げれば、ホイールベースの短い車もリフトアップできます。



リンクアップ機構で低い位置からでも重量車を上げる事ができます。




移動用ローラーをリフトに取り付けて、移動する事も可能です。



上限リミットセンサーは磁気式の近接センサーを使用。ガンリインスタンド防爆対応です。



移動用ポールとローラーを取付ければ、床上 45mm 浮き、ゆかと接触しないで移動可能です。(床仕上げによる)



メカニカルロックをかけた最低位は 30cm で安全に作業できます。



設置の場合は油圧ホースカバーでしっかり固定します。

